

Caractéristiques

Poids en ordre de marche*	kg	1050	1200
Largeur godet (avec dents latérales / sans dents latérales)	mm	368 / 350	398 / 380
Modèle		D722-E4-BH-4	D722-E4-BH-5
Puissance ISO 14396 NET	PS / tr/min	10,3 / 2050	10,3 / 2050
Nombre de cylindres		3	3
Cylindrée	cm ³	719	719
Longueur hors tout	mm	2750	2980
Vitesse de rotation	tr/min	8,3	8,3
Empattement	mm	900	1010
Pompes hydrauliques			
Débit	ℓ/min	10,5 + 10,5	10,5 + 10,5
P3		–	Engrenage
Pression d'utilisation	MPa (kgf / cm ²)	–	3,9 (40)
Angle de déport (gauche / droit)	degrés	55 / 55	55 / 55
Débit d'huile maximum	ℓ/min	21	21
Capacité du réservoir hydraulique	ℓ	13,5	12,6
Vitesse de translation (lente / rapide)	km/h	2	2 / 4
Garde au sol	mm	150	140
LpA / LwA (2000/14/EC)	dB (A)	76 / 90	77 / 90
Système main-bras (ISO 5349-1:2001)			
Translation / Ralenti	m/s ² RMS	<2,5 / <2,5	5,93 / <2,5
Travaux d'excavation / Travaux de nivellement	m/s ² RMS	<0,5 / <0,5	<0,5 / <0,5

*1 Avec godet standard en ordre de marche. Poids de la machine, conducteur de 75 kg compris.

*2 Ces valeurs ont été mesurées dans des conditions bien déterminées, au régime moteur maximal. Dans la pratique les valeurs peuvent varier suivant les conditions de fonctionnement.



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19, rue Jules Verceyusse
 Zone Industrielle - CS50088
 95101 Argenteuil Cedex France
 Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
 Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99



<https://www.kubota-eu.com>



Pièces d'origine

Kubota

pour un rendement, une longévité et une sécurité optimum

